

SOLUZIONI
MOLATURA

MOLATRICI **RETTILINEE**

SERIE **AL M**

SERIE **TL**

SERIE **TLR**

SERIE **TLS**

BISELLATRICI RETTILINEE

SERIE **GAMMA**



LA PIÙ AMPIA LINEA PRESENTE SUL MERCATO

SOLUZIONI PER LA MOLATURA

> MOLATRICI RETTILINEE



> BISELLATRICI RETTILINEE



Da sempre nostro core-business, l'offerta Lattuada comprende oltre 40 modelli di **molatrici rettilinee**, **molatrici bilaterali** disponibili in molteplici differenti configurazioni e **bisellatrici rettilinee** per qualsiasi esigenza produttiva.



performanti
grande capacità di carico,
spessori jumbo

Le nostre macchine sono in grado di portare lastre fino a 1.500 Kg di peso e di lavorare spessori fino a 100 mm.



produttive
tecnologia intelligente

Tema sempre più di rilievo è quello dell'automazione: coniugare la necessità di offrire prodotti di alta qualità mantenendosi allo stesso tempo flessibili, aumentando la produttività e riducendo i costi.



affidabili
bassa manutenzione
necessaria

Ci impegniamo per raggiungere l'eccellenza con scelte precise: dicendo no ai compromessi. Abbiamo organizzato una filiera interna ed esterna che garantisce i più alti standard di affidabilità.



flessibili
configurazioni su misura

Le nostre macchine sono realizzate su misura, per darvi di più. Costituite da un'eccellente struttura di base, possono essere configurate secondo le vostre necessità.




smart
semplicità d'utilizzo

Sofisticate tecnologie facilmente fruibili: questa è la filosofia con la quale costruiamo le nostre macchine.



eccellenti
performance al top

Grazie al know-how Lattuada, sviluppato e perfezionato in 40 anni di ricerca e attività nella molatura, vengono progettati e prodotti macchinari che garantiscono la massima qualità finale di lavorazione.




MOLATRICI RETTILINEE

DETTAGLI TECNICICI

Da sempre il nostro punto di forza.

Una varietà di soluzioni che si concretizza in una vasta gamma di macchinari: **più di 40 modelli, configurabili per la massima efficienza produttiva.**



1-2 **Carro** trasportatore con **tasselli** di supporto.



3-4 Impianto di **lubrificazione automatico**.

5-6 **Mandrini Lattuada**: soluzione unica per la trasmissione del moto.

7-8 **Tubi in rame** raffreddamento **mole** e interno vasca mandrini.

9-10 **Impianto elettrico** con componentistica di altissima qualità, anche a **normative UL/CSA**. **Motori ad alta efficienza IE3**.

11 **Amperometri digitali** con sistema automatico di allerta per l'usura delle mole lucidanti.



AL M

SERIE

LE MIGLIORI ALLEATE PER GROSSE PRODUZIONI DI LASTRE CON MEDI SPESSORI


Le molatrici AL M sono in grado di gestire livelli produttivi elevati, essendo state concepite e realizzate utilizzando alcune delle soluzioni tecnologiche adottate per le molatrici delle serie maggiori, come ad esempio il montaggio degli stessi mandrini. Questi dettagli contribuiscono ad aumentare la loro vita utile, riducendo contemporaneamente la manutenzione richiesta.



3 - 20/25 mm
1/8 - 3/4 / 1"



2000 mm
78.7"




2400 - 3000 mm
94.5 - 118.1"



400 Kg - 200 Kg/m
881 lbs - 11.2 lbs/'



700 Kg
1,543 lbs





SERIE AL M

Molatrici rettilinee elettroniche
per l'esecuzione del **filo piatto con filetti**



SERIE AL T

Molatrici rettilinee periferiche per l'esecuzione
di **filo tondo, OG o filo piatto con filetti**



SERIE AL M

Molatrici rettilinee elettroniche
per l'esecuzione del **filo piatto con filetti**

								
AL 6 M	eu	0,5 - 4 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 20 mm	12,5	5.755x1.450 xH2.400 mm	400 Kg - 200 Kg/m	700 Kg
	us	20 - 157 "/min	H2.4 " opt. H1.4 "	1/8 - 3/4 "		226.5x57 xH94.5 "	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs
							     	

AL 7 M	eu	0,5 - 4 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 25 mm	15	6.285x1.450 xH3.000 mm	400 Kg -200 Kg/m	700 Kg				
	us	20 - 157 "/min	H2.4 " opt. H1.4 "	1/8 - 1 "		247.4x57 xH118.1 "	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs				
							 7	 6	 5	 4	 3	 2

AL 8 M	eu	0,5 - 4 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 25 mm	15	6.285x1.450 xH3.000 mm	400 Kg -200 Kg/m	700 Kg
	us	20 - 157 "/min	H2.4 " opt. H1.4 "	1/8 - 1 "		247.4x57 xH118.1 "	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs
							       	

AL 9 M	eu	0,5 - 4 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 25 mm	17	6.285x1.450 xH3.000 mm	400 Kg -200 Kg/m	700 Kg					
	us	20 - 157 "/min	H2.4 " opt. H1.4 "	1/8 - 1 "		247.4x57 xH118.1 "	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs					
													

LEGENDA



velocità



dimensioni
minime lavorabili



inclinazione
smusso



spessore
vetro lavorabile



potenza
installata



ingombri



pesi caricabili
su carro




peso caricabile
totale



spigolatore

SERIE ALT

Molatrici rettilinee periferiche per l'esecuzione di
filo tondo, OG o filo piatto con filetti

								
AL 4 T	eu	0,5 - 4 m/min	H60 mm	3 - 20 mm	10	6.285x1.450 xH2.400 mm	400 Kg -200 Kg/m	700 Kg
	us	20 - 157 "/min	H2.4 "	1/8 - 3/4 "		247.4x57 xH94.5 "	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs
								4 3 2 1

AL 6 T	eu	0,5 - 4 m/min	H60 mm	3 - 20 mm	12,5	6.285x1.450 xH2.400 mm	400 Kg -200 Kg/m	700 Kg			
	us	20 - 157 "/min	H2.4 "	1/8 - 3/4 "		247.4x57 xH94.5 "	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs			
							6	5	4	3	2

T SERIE

**CONSIGLIATE PER GROSSE PRODUZIONI
DI VETRI TEMPERATI E/O VETRI DI ALTA
QUALITÀ PER L'ARREDAMENTO**

Grazie a guide rinforzate e tasselli più alti, le molatrici TL sono in grado di sopportare pesi maggiori rispetto alla serie precedente e ciò le rende particolarmente flessibili, in quanto in grado di lavorare da lastre con spessori importanti a strisce di vetro di piccole dimensioni, fino ad un minimo di 35 mm di altezza.



3 - 40 mm
1/8 / 1.5 "



2600 mm
102.4 "



3100 mm
122 "



800 Kg - 250 Kg/m
1,763 lbs - 14 lbs/ "



1,600 Kg
3,527 lbs




SERIE TL

Molatrici rettilinee elettroniche
per l'esecuzione del **filo piatto con filetti**



SERIE TL AV

Molatrici rettilinee elettroniche
ad **angolo variabile da 0 a 45°**



SERIE TL

Molatrici rettilinee elettroniche
per l'esecuzione del **filo piatto con filetti**









TL 10 PC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 40 mm opt. 3 - 50 mm	20	7.920x1.600 xH3.120 mm	800 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 1.5 " opt. 1/8 - 2 "		311x62.2 xH122.8 "	1,763 lbs - 14 lbs/'	3,527 lbs
	3* OPTIONAL  10  9  8  7  6  5  4  3*  2  1 							

TL 10 C PC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 40 mm opt. 3 - 50 mm	21	7.920x1.600 xH3.120 mm	800 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 1.5 " opt. 1/8 - 2 "		311x62.2 xH122.8 "	1,763 lbs - 14 lbs/'	3,527 lbs
					         			

TL 11 PC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 40 mm opt. 3 - 50 mm	22	7.920x1.600 xH3.120 mm	800 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 1.5 " opt. 1/8 - 2 "		311x62.2 xH122.8 "	1,763 lbs - 14 lbs/'	3,527 lbs
					          			



LEGENDA



velocità



dimensioni
minime lavorabili



inclinazione
smusso



spessore
vetro lavorabile



potenza
installata



ingombri



pesi caricabili
su carro



peso caricabile
totale



spigolatore

SERIE TL AV

Molatrici rettilinee elettroniche
ad **angolo variabile da 0 a 45°**

TL 9 AV PC	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45° opt. 0 - 60°	3 - 40 mm opt. 3 - 50 mm	21	7.920x1.600 xH3.120 mm	800 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg
	us	12 - 197 "/min	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 1.5 " opt. 1/8 - 2 "		311x62.2 xH122.8 "	1,763 lbs - 14 lbs/"	3,527 lbs
	987654321								

TL 10 AV PC	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45° opt. 0 - 60°	3 - 40 mm opt. 3 - 50 mm	23	8.210x1.600 xH3.120 mm	800 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg
	us	12 - 197 "/min	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 1.5 " opt. 1/8 - 2 "		332.2x62.2 xH122 "	1,763 lbs - 14 lbs/''	3,527 lbs
3* OPTIONAL  19  9  8  7  6  5  4  3*  2  1 									



TIR SERIE

LA PIU' UTILIZZATA DAI MAGGIORI
GRUPPI DEL NORD EUROPA
E DEGLI USA

Si propone a quelle vetrerie che hanno importanti
produzioni di grandi lastre e forti spessori per l'edilizia
pesante, o per lavori di altissima qualità a velocità elevate.



3 - 50 / 55 mm
1/8 - 2 / 2.2 "



2.600 mm / 3.000 mm
102.3 / 118.1 "



3.100 mm / 3.700 mm
122 / 145.6 "



1.100 Kg - 350 Kg/m
2,425 lbs - 19.6 lbs/ "



2.000 Kg
4,409 lbs




SERIE TLR

Molatrici rettilinee elettroniche
per l'esecuzione del **filo piatto con filetti**



SERIE TLR AV

Molatrici rettilinee elettroniche
ad **angolo variabile da 0 a 45°**



SERIE TLR

Molatrici rettilinee elettroniche
per l'esecuzione del **filo piatto con filetti**

								
TLR 11 PC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 50 mm	22	8.210x1.1600 xH3.120 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 2 "		323.2x62.2 xH122.8 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	3* OPTIONAL 	11  10  9  8  7  6  5  4  3*  2  1 						

TLR11CPC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 50 mm	22	8.510x1.600 xH3.120 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 2 "		335x62.2 xH122.8 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	3* OPTIONAL  11  10  9  8  7  6  5  4  3*  2  1 							

TLR11 DDPC	eu	0,3 - 5 m/min*	H60 mm	3 - 50 mm**	22	8.510x1.600 xH3.120 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min*	H2.4 "	1/8 - 2 ***		335x62.2 xH122.8 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	3* OPTIONAL  * max 3,5 m/min (max 137 "/min) (con spigolatore) ** max 15 mm (max 0.6 ") (con spigolatore) 12  11  10  9  8  7  6  5  4  3*  2  1 							

TLR 12 C PC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 50 mm	23	8.510x1.600 xH3.120 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 2 "		335x62.2 xH122.8 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1							

TLR 12 DD PC	eu	0,3 - 5 m/min*	H60 mm	3 - 50 mm**	22	8.970x1.600 xH3.120 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min*	H2.4 "	1/8 - 2 ***		353.1x62.2 xH122.8 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	* max 3,5 m/min (max 137 "/min) (con spigolatore) ** max 15 mm (max 0.6 ") (con spigolatore) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1							

LEGENDA



velocità



dimensioni
minime lavorabili



inclinazione
smusso



spessore
vetro lavorabile



potenza
installata



ingombri



pesi caricabili
su carro



peso caricabile
totale



spigolatore

SERIE TLR

Molatrici rettilinee elettroniche
per l'esecuzione del **filo piatto con filetti**

																
TLR 13 PC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 50 mm	28	8.510x1.600 xH3.120 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg								
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 2 "		335x62.2 xH122.8 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs								
					13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
																

TLR 13 C PC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 55 mm	28	9.590x1.700 xH3.700 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg								
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 2.2 "		377.5x66.9 xH145.6 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs								
					13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2

TLR13CDDPC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 55 mm**	28	10.040x1.700 xH3.700 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg									
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 2.2 ***		395.2x66.9 xH145.6 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs									
	* max 3,5 m/min (max 137 "/min) (con spigliatore) ** max 15 mm (max 0.6 ") (con spigliatore)				14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2

* max 3,5 m/min (max 137 "/min) (con spigolatore)
** max 15 mm (max 0.6 ") (con spigolatore)

TLR 14 C PC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 55 mm	30	9.590x1.700 xH3.700 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 2.2 "		377.5x66.9 xH145.6 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 							

SERIE TLR AV

Molatrici rettilinee elettroniche
ad **angolo variabile da 0 a 45°**

TLR 10 AV C PC	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45° opt. 0 - 60°	3 - 50 mm	23	8.510x1.600 xH3.100 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 2 "		335x62.2 xH122 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	10987654321								
TLR 11 AV PC	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45° opt. 0 - 60°	3 - 50 mm	23	8.510x1.600 xH3.120 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 2 "		335x62.2 xH122.8 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	1110987654321								
TLR 11 AV C PC	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45° opt. 0 - 60°	3 - 50 mm	23	8.510x1.600 xH3.120 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 2 "		335x62.2 xH122.8 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	1110987654321								
TLR 11 AV C DD PC	eu	0,3 - 5 m/min*	H85 mm	0 - 45°	3-50 mm**	25	8.970x1.600 xH3.100 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min*	H3.3 "		1/8 - 2 ***		353.1x62.2 xH122 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	* max 3,5 m/min (max 137 "/min) (con spigolatore) ** max 15 mm (max 0.6 ") (con spigolatore)			121110987654321					

LEGENDA



velocità



dimensioni
minime lavorabili



inclinazione
smusso



spessore
vetro lavorabile



potenza
installata



ingombri



pesi caricabili
su carro



peso caricabile
totale




spigolatore

SERIE TLR AV

Molatrici rettilinee elettroniche
ad **angolo variabile da 0 a 45°**

TLR 13 AV C PC	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45°	3-55 mm	28	9.590x1.700 xH3.700 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 °/min	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 2.2 "		377.6x66.9 xH145.6 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	13121110987654321								
TLR 13 AV C DD PC	eu	0,3 - 5 m/min*	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45°	3 - 55 mm**	30	10.020x1.600 xH3.700 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 °/min*	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 2.2 ***		394.5x62.2 xH145.6 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	* max 3,5 m/min (max 137 °/min) (con spigolatore) ** max 15 mm (max 0.6 ") (con spigolatore)				1413121110987654321				
TLR 14 AV C PC	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45°	3 - 55 mm	30	10.040x1.700 xH3.700 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 °/min	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 2.2 "		377.6x66.9 xH145.6 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	1413121110987654321								
TLR 16 AV C PC	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45°	3 - 55 mm	34	10.390x1.700 xH3.700 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 °/min	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 2.2 "		409x66.9 xH145.6 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	16151413121110987654321								



TLS SERIE

L'EVOLUZIONE DELLA NOSTRA FAMIGLIA DI MOLATRICI TLR.

Grazie ad alcune modifiche strutturali, legate principalmente all'applicazione di nuovi tasselli e guide rinforzate, i modelli che compongono questa serie sono in grado di portare lastre fino a 1.500 Kg di peso (sul carro) e di lavorare lastre con spessore fino a 100 mm.



3 - 60 / 80 / 100 mm
1/8 - 2.4 / 3.1 / 3.9 "



3.000 mm
118.1 "





3.700 mm
145.6 "



1.100 Kg - 350 Kg/m
2,425 lbs - 19.6 lbs/ "



2.200 Kg
4,850 lbs



SERIE TLS AV

Molatrici rettilinee elettroniche
ad **angolo variabile da 0 a 45°**





**LA PIÙ GRANDE
MOLATRICE
MAI REALIZZATA!**

TLS 15 AV C PC	sp60/80/100	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm	0 - 45°	3 - 60/80/100 mm	32	10.390x1.750 xH3.700 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m opt. 1.500 Kg - 350 Kg/m	2.200 Kg
		us	12 - 197 "/min	H3.3 "		1/8 - 2.4/3.1/3.9 "		409x68.9 xH145.6 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/" opt. 3,307 lbs - 19.6 lbs/"	4,850 lbs
		15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1								





ACCESSORI

MOLATRICI RETTILINEE

Lavatrice applicata sul braccio di uscita di molatrici e bisellatrici, permette di ottenere la completa pulizia e asciugatura dei bordi lavorati delle lastre.



OT 300	eu	300x300 mm	pari all'apertura carro del modello su cui viene montata	2 *	550x600 xH770 mm	2
	us	11.8x11.8 "			21.6x23.6 xH30.3 "	
	*standard (può variare in base ad eventuali optional inclusi)					

PAR-AL: dispositivo per la lavorazione di vetri inclinati a forma di parallelogramma.



GUARDA IL DISPOSITIVO IN FUNZIONE






PANNELLO

OPERATORE TOUCH-SCREEN

Gli **unici sul mercato** a garantire un monitoraggio costante delle varie funzioni della macchina attraverso differenti metodi di controllo.

BASE 4 "

Pannello informativo dati e manutenzione macchina



AVANZATO 10 "

Pannello per il controllo e la gestione di tutte le fasi di lavoro



AVANZATO 12 "

Pannello per il controllo e la gestione di tutte le fasi di lavoro per macchine automatiche (con pacchetti A-WR e i-AL)



DETTAGLI TECNICI

Per questo Lattuada produce delle bisellatrici estremamente precise ed accurate, apprezzate per l'affidabilità, la ridotta manutenzione e la durata nel tempo.



- 1 **Numerose configurazioni mole** disponibili, anche personalizzabili.
- 2 Cambio mole **rapido e semplice**.
- 3 Gestione tramite **pannello operatore touch-screen** di tutte le fasi di lavoro
- 4 Sistema per **lavorazione pezzi piccoli**.
- 5 **Lavatrice** modello OT 300.
- 6 **Amperometri digitali** assorbimento motori.
- 7 **Spazzola rotante** lavaggio tasselli.
- 8 Lubrificazione **automatica**.
- 9 Variazione della velocità del trasportatore **tramite inverter**.
- 10 Versione con 4 feltri: **alta velocità e qualità di lavorazione!**



GAMMA SERIE

**LA PIÙ AMPIA ATTUALMENTE
SUL MERCATO, OFFRE SOLUZIONI
TECNICHE ATTE A SODDISFARE QUALSIASI
TIPO DI ESIGENZA PRODUTTIVA.**

GAMMA 8, che unisce la versatilità di una macchina di piccole dimensioni alla capacità di lavorare su discrete produzioni, anche grazie ai suoi tre feltri, si arriva alle “sorelle maggiori”: consigliate alle vetrerie che necessitano di macchinari in grado di operare a velocità elevate e con il massimo livello qualitativo possibile.



3 - 20 / 25 mm
1/8 - 3/4 / 1"



2.000 / 2.600 mm
78.7 / 102.3"





2.450 / 3.100 mm
96.5 / 122"



500 Kg - 150 Kg/m
1,102 lbs - 8.4 lbs/ft



meccanico



SERIE GAMMA

Bisellatrici rettilinee per l'esecuzione
del bisello, del filo tondo e del filo piatto con filetti
lucidato con ossido di cerio liquido



SERIE GAMMA

Bisellatrici rettilinee per l'esecuzione del **bisello lucidato con ossido di cerio liquido**

				STANDARD	OPTIONAL			Kw.		
GAMMA 8 PC	eu	0,5 - 4 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	40 mm	3 - 20 mm	18	6.510x1.350 xH2.450 mm	500 Kg - 150 Kg/m
	us	20 - 157 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			1.6 "	1/8 - 3/4 "		256.2x53.1 xH96.5 "	1,102 lbs - 8.4 lbs/m
		3* OPTIONAL								
GAMMA 613 PC	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	50 mm	3 - 25 mm	23	8.420x1.600 xH3.100 mm	500 Kg - 150 Kg/m
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		331.4x62.2 xH123.2 "	1,102 lbs - 8.4 lbs/m
		4* OPTIONAL								
GAMMA 614 PC	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	50 mm	3 - 25 mm	26	8.420x1.600 xH3.100 mm	500 Kg - 150 Kg/m
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		331.4x62.2 xH123.2 "	1,102 lbs - 8.4 lbs/m
		4* OPTIONAL								
GAMMA 713 PC	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	50 mm	3 - 25 mm	26	8.420x1.600 xH3.100 mm	500 Kg - 150 Kg/m
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		331.4x62.2 xH123.2 "	1,102 lbs - 8.4 lbs/m
		4* OPTIONAL								

Bisellatrici rettilinee per l'esecuzione del **bisello** e del **filo tondo**, con ossido di cerio liquido

GAMMA 633 PC	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	50 mm	3 - 25 mm	27	8.880x1.600 xH3.100 mm	500 Kg - 150 Kg/m
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		349.6x62.2 xH123.2 "	1,102 lbs - 8.4 lbs/m
		7* OPTIONAL								

Bisellatrici rettilinee per l'esecuzione del **bisello** e del **filo piatto con filetti**, con ossido di cerio liquido

GAMMA 643 PC	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	50 mm	3 - 25 mm	32	8.880x1.600 xH3.100 mm	500 Kg - 150 Kg/m
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "		2 "	1/8 - 1 "		349.6x62.2 xH123.2 "	1,102 lbs - 8.4 lbs/m
GAMMA 723 PC	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	50 mm	3 - 25 mm	32	8.880x1.600 xH3.100 mm	500 Kg - 150 Kg/m
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "		2 "	1/8 - 1 "		349.6x62.2 xH123.2 "	1,102 lbs - 8.4 lbs/m
		OPTIONAL 4* 12*							

LEGENDA



velocità



dimensioni
minime lavorabili



inclinazione
bisello



larghezza max
bisello



spessore
vetro lavorabile



potenza
installata



ingombri



pesi caricabili
su carro

ACCESSORI

BISELLATRICI RETTILINE

Lavatrice applicata sul braccio di uscita di molatrici e bisellatrici, permette di ottenere la completa pulizia e asciugatura dei bordi lavorati delle lastre.

						
OT 300	eu	300x300 mm	pari all'apertura carro del modello su cui viene montata	2 *	550x600xH770 mm	2
	us	11.8x11.8 "			21.6x23.6xH30.3 "	
	*standard (può variare in base ad eventuali optional inclusi)					




PANNELLO

OPERATORE TOUCH-SCREEN

Gli **unici sul mercato** a garantire un monitoraggio costante delle varie funzioni della macchina attraverso differenti metodi di controllo.

AVANZATO 10.4 "

Pannello per il controllo e la gestione di tutte le fasi di lavoro



mola diamantata periferica

mola lucidante periferica

mola diamantata a tazza

mola resina a tazza

mola lucidante a tazza

mola feltro a tazza

mola lucidante filetto