

GLASLÖSUNGEN

SCHLEIFEN

KANTENSCHLEIFMASCHINEN
FACETTENSCHLEIFMASCHINEN

REINIGUNGS

VERTIKALE GLASWASCHMASCHINEN

KOMPLEMENTÄR VERARBEITUNGEN

MASCHINEN ZUR KANTENVERARBEITUNG
HORIZONTALE BOHRMASCHINEN

GLAS

LÖSUNGEN

SCHLEIFEN LÖSUNGEN 8

KANTENSCHLEIFMASCHINEN 10

SERIE AL M  12

SERIE TL  16

SERIE TLR  20

SERIE TLS  26

FACETTENSCHLEIFMASCHINEN 32

SERIE GAMMA  34

REINIGUNGS LÖSUNGEN 38

VERTIKALE GLASWASCHMASCHINEN 40

SERIE OT  42

SERIE CT  46

SERIE CTS  50

KOMPLEMENTÄR VERARBEITUNGEN 54

LÖSUNGEN FÜR **ZUSÄTZLICHE** VERARBEITUNGEN 56

SERIE DELTA  58

SERIE TP  62



DER UNSCHÄTZBARE WERT DES GEBENS UND NEHMENS

DER ERHALTENE WERT

Jede Person, die Lattuada vertraute, bereicherte die Geschichte des Unternehmens. Jede fertiggestellte und in Betrieb genommene Glas- (oder Stein-) Verarbeitungslösung hat uns noch mehr Erfahrung und Antrieb gegeben.

DER ANGEBOTENE WERT

Aufbauend auf langjähriger Marktkenntnis und einem umfangreichen Portfolio erfolgreicher Projekte investiert Lattuada weiterhin in Entwicklung, Forschung und Ausbildung. Mit ständig aktualisiertem internem und externem Feedback strebt das Unternehmen danach, mehr Qualität, mehr Lösungen und mehr Technologie anzubieten.

ADDING + VALUE

EINE SYNERGIE VON WERTEN, DIE EIN UNTERNEHMEN GENANNT WIRD

Qualität und Persönlichkeit

Sind das Markenzeichen des Lattuada-Designs. Jedes Detail wird im Rahmen eines maßgeschneiderten Produktionsprozesses mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit verfolgt.

Flexibilität und Unterstützung

Ein Höchstmaß an Bereitschaft, zuzuhören und auf die Wünsche des Kunden einzugehen. Gewährleistung der Nachbetreuung und weiteren Anpassung während des gesamten Lebenszyklus der Maschinen.

Geschichte und Erfahrung

Tag für Tag, Meilenstein für Meilenstein ist Lattuada seit 1978 in seiner Problemlösungskapazität und in der Gewährleistung eines fortschrittlichen Know-hows für alle seine Kunden weiter gewachsen.

Internationalität und Italianität

Made in Italy steht weltweit für Spitzenleistungen in der Glasbranche. Das Gefühl der Zugehörigkeit geht einher mit dem Stolz, ständig mit einem internationalen Publikum zu interagieren.

Innovation und Konkretheit

Neue Lösungen vorzuschlagen ist Teil der DNA von Lattuada. Vereinfachung, Schulung und ständige Unterstützung sind die Vorteile, die sich aus der Kombination von Technologie und Benutzerfreundlichkeit ergeben.

Ökologische und territoriale Nachhaltigkeit

Ausgehend von der italienischen Zentrale werden seit Jahren konkrete Maßnahmen für die Umwelt ergriffen. Ebenso werden die Lösungen von Lattuada zunehmend "grün" sein.

GROSS WIE DIE WELT.

UNSERE LÖSUNGEN SIND AUF DER GANZEN WELT ZU FINDEN. SEIT 2017 SIND WIR AUCH IN DEN USA MIT LATTUADA NORTH AMERICA IN NORTHWOOD (OHIO) VERTRETEN. EINE BEWUSSTE UNTERNEHMENSENTSCHEIDUNG, UM DEN KUNDEN NOCH NÄHER ZU SEIN UND IHNEN QUALITATIV HOCHWERTIGE DIENSTLEISTUNGEN UND PRODUKTE ANZUBIETEN FÜR EINEN ANSPRUCHSVOLLEN, KOMPETITIVEN UND ANDERS REGULIERTEN MARKT.

100⁺

Länder, in denen
Lattuada-Maschinen
im Einsatz sind

90⁺

Ländern, in denen
wir vertreten sind

40⁺

Weltweite
Handelsvertreter



HEADQUARTER



NORTHWOOD (OH) EINE BEWUSSTE UNTERNEHMERISCHE
ENTSCHEIDUNG, UM NAH AN DEN KUNDEN ZU SEIN

LNA bietet direkt aus den USA alle Dienstleistungen sowohl im vor- als auch nach dem Verkauf, das schließt hoch qualifizierten und professionellen technischen Support mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Glasverarbeitungsmaschinen ein.

**Dieses neue Unternehmen ermöglicht es uns,
unseren amerikanischen Kunden zahlreiche Vorteile anzubieten:**

- keine Transportprobleme mehr
- Die Maschinen werden direkt in den USA in Rechnung gestellt, damit werden Währungsprobleme vermieden.
- Ad-hoc Dienstleistungen für die USA.
- Immer verfügbarer Technischer Support ohne Zeitverschiebung.
- Ersatzteile direkt aus Lattuada North America.

integrAL

ADDING **VALUES**
FOR INTEGRAL SOLUTIONS

INTEGRAL IST DIE KOMBINATION VON PRODUKTEN, DIENSTLEISTUNGEN UND TECHNOLOGIE VON LATTUADAUND BIETET EIN EINZIGES, ZENTRALISIERTES MANAGEMENT FÜR DIE GLAS- UND STEINVERARBEITUNG.




SONDERMASCHINEN

Haben Sie besondere Bedürfnisse? Sonderverarbeitungen? Verarbeiten Sie zusammengesetzte Materialien? Kein Problem. Wir können gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse entwickeln, dabei können wir unsere Maschinen personalisieren, um Ihnen die Flexibilität anzubieten, die Sie benötigen.



STEINLÖSUNGEN

Das langjährige Know-how von Lattuada wird auf die Verarbeitung von Naturstein, Keramik und Verbundwerkstoffen übertragen: PETRA, vertikale Kantenpoliermaschine, arbeitet mit Präzision und Qualität an jedem Kantentyp und findet dank ihrer natürlichen Vielseitigkeit ihren besten Platz in der produktiven Realität der Steinprofis.





GLASLÖSUNGEN

Personalisierung, Präzision, Vielseitigkeit: alle Linien für die Glasverarbeitung Lattuada garantiert exzellente Leistung und hohe Produktivität und fügt sich perfekt in das Geschäftsumfeld ein. Eine Kombination aus Erfahrung und Innovation, mit der jede Herausforderung gemeistert werden kann.



> Den Schleifen

Das ist schon immer unsere Stärke. Ein breites Spektrum an Lösungen, welches sich durch eine vielfältige Produktpalette konkretisiert: mehr als 40 Modelle, die für die Erreichung der maximalen Produktionseffizienz konfigurierbar sind.



> Reinigung

Seit mehr als 15 Jahren entwickeln und verwirklichen wir Lösungen für die Glasreinigung. Wir bieten ein breites Spektrum an vertikalen Glaswaschmaschinen, die hohe Technologiestandards, Benutzerfreundlichkeit.



> Lösungen für die Automatisierung

Wir entwickeln Lösungen, die nach den höchsten Automatisierungsstandards arbeiten. Dabei wird die Integration mit der Robotik maximal ausgenutzt, um Produktivität zu steigern und Kosten zu senken.



LÖSUNGEN FÜR DIE AUTOMATISIERUNG

Robotik, A-WR & i-AL Systeme, Augmented Reality und IoT: ein pulsierendes Herz aus Innovation und Technologie revolutioniert die Glas- und Steinverarbeitung.

Die Lösungen von Automazione Lattuada bringen Unternehmen in die Welt der Industrie 4.0 und machen jede Maschine zu einem ein Konzentrat aus Präzision, Produktivität und Automatisierung.



Integrierte Lösungen
made in Lattuada,
für jedes Bedürfnis



ROBOTER LÖSUNGEN

LÖSUNGEN LATTUADA-KNITTEL- -ROBOTERLÖSUNGEN +ADDED VALUES

- 01 PERSONALISIERBARE SAUGNÄPFE**
Vakuum mit Venturi System
OPTIONAL: Intelligente Vakuummodule mit hoher Energieeffizienz mit NFC-Technologie (*)
- 02 HOHE FLEXIBILITÄT**
Seite an Seite Glasverarbeitung unterschiedlicher Größen mit minimalem Abstand untereinander
- 03 AUTOMATISCHE GLASSMESSUNG**
es ist nicht notwendig die Maße des Glases voreinzustellen
- 04 EINFACH ZU BEDIENEN**
Kantenschleifmaschinen mit Standardwartung
- 05 AUTOMATISCHE GESCHWINDIGKEITSREGULIERUNG**
je nach Glasgröße
- 06 KOSTENSENKUNG**
Es ist nur ein Bediener erforderlich
- 07 ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT / LEISTUNG**
Dank der hohen Schnelligkeit dieses Systems
- 08 VOLLSTÄNDIGE AUTOMATISIERUNG VON MASCHINEN**
Durch die Verringerung der Notwendigkeit, den Bereich zu betreten, werden Sicherheit und Produktivität erhöht
- 09 MÖGLICHKEIT DER INTEGRATION ERWEITERUNG / MODULARITÄT**
mit anderen Maschinen
- 10 KONTINUITÄT GARANTIERT**
dank der reduzierten Wartung der Lattuada/Knittel-Maschinen (Möglichkeit der Videoüberwachung und Fernunterstützung, auch über Whatsapp)
- 11 SICHERHEIT**
Plausibilitätsprüfung der geladenen Teile
Spezielle Sensoren, die alle Glasarten lesen können
Messung und Kompensation der Entladeposition (Gläser auf Stativ ohne Nullposition geladen)



ENERGIEEFFIZIENZ:

(*) OPTIONAL:

INTELLIGENTE VAKUUMMODULE
MIT HOHER ENERGIEEFFIZIENZ
MIT NFC TECHNOLOGIE
OPTIMIERTE PLANUNG VON ROUTEN
FÜR DIE AUFGABE OPTIMIERTE
ROBOTERGRÖSSE
EFFIZIENTE ZELLENPLANUNG
OPTIMIERTE GETRIEBE UND
HOCHEFFIZIENZMOTOREN

AUTOMATISCHE MASCHINEN

A-WR SYSTEM

Das exklusive A-WR System führt ein vollautomatisches Einstellmanagement der Scheiben ein, einschliesslich.

01. Automatisches Verfahren zum Zurücksetzen von Diamant- und Harzscheiben, ohne Glas in der Maschine und in weniger als einer Minute (programmierbar)
02. Automatische Wiederherstellung des Polierscheibeabnutzung, automatisches Werkzeuginkrement basierend auf voreingestellten Parametern
03. Automatische Positionierung für den Ersatz der Scheibe
04. Jog Erhöhung/Abnahme der Spindelposition (Genauigkeit 0,01 mm)
05. Automatische Positionierung auf Sollwert
06. Automatische Wiederherstellung jeglichen mechanischen Spiels
07. Automatische Reinigung der Spindel
08. Warnung bei Scheibenabnutzung
09. Warnung bei Problemen der Spindel
10. Manuelle Entblocken für jede Situation
11. Motorisch verstellbarer Einlaufarm
12. Digitale Amperemeter und automatisches Alarmsystem für den Polierscheibeabnutzung
13. Automatische Erkennen und Ausgleichen des Verschleißes des Einlaufarm-Riemen
14. Verfahren zur Überprüfung der Ausrichtung des Einlaufarms
15. Automatische Anpassung der Verarbeitungsparameter entsprechend der Glasdicke
16. Präzisionssystem zur Erkennung der Harzwerkzeugabsorption (für die Fernbedienung) und unabhängige Einstellung der Drehzahl

OPTIONAL: Dickenkontrollsensor oder automatischer Dickenerkennungs- und Positionierungssensor



i-AL

Ein umfassendes Paket von mechanischen, elektronischen und software-systemen, die speziell entwickelt wurden, um eine maximale Automatisierung in der Glasverarbeitung und eine vollständige Integration mit ihrem gesamten Produktionssystem zu gewährleisten.

i-AL PACK UMFAST:

01. Digitale Amperemeter auf dem Touchscreen-panel angezeigt
02. Motorische Verstellung der Glasabnahme per Handtaster
03. Automatische Verwaltung aller Verarbeitungsparameter
04. Proportionalventile zur Druckregulierung von Poliersplindeln
05. Messung der Glaslänge

OPTIONAL: Dickenkontrollsensor oder automatischer Dickenerkennungs- und Positionierungssensor



SCHLEIFEN

LÖSUNGEN

KANTENSCHLEIFMASCHINEN

SERIE **AL M**

SERIE **TL**

SERIE **TLR**

SERIE **TLS**

FACETTENSCHLEIFMASCHINEN

SERIE **GAMMA**



DIE GRÖSSTE PRODUKTSERIE AUF DEM MARKT

LÖSUNGEN FÜR DEN SCHLEIFVORGANG

> KANTENSCHLEIFMASCHINEN



> FACETTENSCHLEIFMASCHINEN



Unser Kerngeschäft, das Lattuada-Angebot, umfasst seit jeher mehr als 40 Modelle von **Kantenschleifmaschinen**, **doppelseitigen Schleifmaschinen** in vielen verschiedenen Konfigurationen und **Facettenschleifmaschinen** für jegliche Produktionserfordernisse.



leistungsfähig

große Ladekapazität, extreme Plattendicken

Unsere Maschinen können bis zu 1500 kg schwere und bis 100 mm dicke Glasplatten tragen.



produktiv

intelligente Technologie

Ein immer wiederkehrendes Thema ist die Automatisierung: sie verbindet die Notwendigkeit, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten und gleichzeitig flexibel zu bleiben, die Produktivität zu steigern und die Kosten zu senken.



zuverlässig

geringe Wartung

Wir verpflichten wir uns, mit glasklaren Entscheidungen das Beste zu erreichen. Wir haben eine interne und externe Produktionskette organisiert, welche die höchsten Zuverlässigkeitsstandards garantiert.



flexibel

maßgeschneiderte Konfigurationen

Unsere Maschinen sind maßgeschneidert, das Extra für Sie. Sie umfassen eine exzellenten Grundstruktur und können nach Ihren Bedürfnissen konfiguriert werden.



smart

einfach zu bedienen


Ausgeklügelte, leicht anwendbare Technologien: das ist unsere Philosophie, mit der wir Maschinen bauen.



hochwertig

Spitzenleistung



Dank dem Know-how von Lattuada, das in über 40 Jahren an Forschungs- und Schleifprojekten entwickelt und perfektioniert wurde, werden Maschinen, die höchste Verarbeitungsqualität garantieren, entworfen und hergestellt.





KANTEN- SCHLEIFMA- SCHINEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Das ist schon immer unsere Stärke gewesen.
Ein breites Spektrum an Lösungen, welches sich durch eine
vielfältige Produktpalette konkretisiert: **mehr als 40 Modelle,**
die für die Erreichung der maximalen Produktionseffizienz
konfigurierbar sind.



- 1-2 **Wagen mit Trägerpuffer.**
- 3-4 **Automatisiertes Schmiersystem.**
- 5-6 **Lattuada-Spindeln:** eine einzigartige Lösung für die Übertragung von Bewegung.
- 7-8 **Kupferrohre kühlen Schleifscheiben** und inneren Spindelbehälter.
- 9-10 **Elektrische Anlage** mit qualitativ hochwertigen Komponenten, auch nach **UL/CSA-Standards. Hoch effiziente IE3-Motoren.**
- 11 **Digitale Amperemeter** mit automatischem Warnsystem für den Verschleiß von Polierscheiben.



AL M SERIE

DIE BESTEN PARTNER FÜR GROSSE PRODUKTIONSMENGEN VON GLASPLATTEN MITTLERER DICKE


Die Kantenschleifmaschinen AL M bewältigen auch höhere Produktionsmengen, da bei ihrer Entwicklung auch einige der technologischen Lösungen eingesetzt wurden, über die Kantenschleifmaschinen der größeren Serien verfügen, wie beispielsweise das Anbringen der gleichen Spindeln. Diese Details tragen zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Maschinen bei und reduzieren gleichzeitig den Wartungsbedarf.



3 - 20/25 mm
1/8 - 3/4 / 1 "



2000 mm
78.7 "




2400 - 3000 mm
94.5 - 118.1 "



400 Kg - 200 Kg/m
881 lbs - 11.2 lbs/ "



700 Kg
1,543 lbs





SERIE AL M

Elektronische Kantenschleifmaschinen für
die **flache Kante mit Saum**



SERIE AL T

Periphere-Kantenbearbeitungsmaschinen zur Herstellung
von **C-Kante, OG oder flachen Kanten mit Saum**.



SERIE AL M

Elektronische Kantenschleifmaschinen für die **flache Kante mit Saum**

											
AL 6 M	eu	0,5 - 4 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 20 mm	12,5	5.755x1.450 xH2.400 mm	400 Kg - 200 Kg/m	700 Kg			
	us	20 - 157 "/min	H2.4 " opt. H1.4 "	1/8 - 3/4 "		226.5x57 xH94.5 "	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs			
											
AL 7 M	eu	0,5 - 4 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 25 mm	15	6.285x1.450 xH3.000 mm	400 Kg -200 Kg/m	700 Kg			
	us	20 - 157 "/min	H2.4 " opt. H1.4 "	1/8 - 1 "		247.4x57 xH118.1 "	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs			
											
AL 8 M	eu	0,5 - 4 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 25 mm	15	6.285x1.450 xH3.000 mm	400 Kg -200 Kg/m	700 Kg			
	us	20 - 157 "/min	H2.4 " opt. H1.4 "	1/8 - 1 "		247.4x57 xH118.1 "	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs			
											
AL 9 M	eu	0,5 - 4 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 25 mm	17	6.285x1.450 xH3.000 mm	400 Kg -200 Kg/m	700 Kg			
	us	20 - 157 "/min	H2.4 " opt. H1.4 "	1/8 - 1 "		247.4x57 xH118.1 "	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs			
											

LEGENDE

								
Geschwindigkeit	Min. Glasabmessungen	Gehrungsschliff	Glasdicke	Installierte Motorleistung	Abmessungen	Max Glasgewicht (auf dem Wagen)	Gesamt-Glasgewicht	Eckensäumscheibe

SERIE ALT

Periphere-Kantenbearbeitungsmaschinen zur Herstellung von **C-Kante, OG oder flachen Kanten mit Saum**









AL 4 T	eu	0,5 - 4 m/min	H60 mm	3 - 20 mm	10	6.285x1.450 xH2.400 mm	400 Kg -200 Kg/m	700 Kg
	us	20 - 157 "/min	H2.4 "	1/8 - 3/4 "		247.4x57 xH94.5 "	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs
								4 3 2 1 

AL 6 T	eu	0,5 - 4 m/min	H60 mm	3 - 20 mm	12,5	6.285x1.450 xH2.400 mm	400 Kg -200 Kg/m	700 Kg			
	us	20 - 157 "/min	H2.4 "	1/8 - 3/4 "		247.4x57 xH94.5 "	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs			
							6	5	4	3	2
											

TL SERIE

**EMPFOHLEN FÜR GROSSE PRODUKTIONSMENGEN
VON GEHÄRTETEM GLAS UND/ODER
QUALITATIV HOCHWERTIGEN GLASPLATTEN FÜR
EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE**


Mit ihren verstärkten Führungen und höheren Stützblöcken sind die Schleifmaschinen TL im Gegensatz zu den vorigen Serien für höhere Gewichte ausgelegt und dadurch besonders flexibel, da sie in der Lage sind, nicht nur Platten mit hoher Dicke, sondern auch Glasstreifen mit geringen Abmessungen bis zu einer Mindesthöhe von 35 mm zu verarbeiten.



3 - 40 mm
1/8 / 1.5 "



2600 mm
102.4 "



3100 mm
122 "



800 Kg - 250 Kg/m
1,763 lbs - 14 lbs/ "



1,600 Kg
3,527 lbs




SERIE TL

Elektronische Kantenschleifmaschinen
für die **flache Kante mit Saum**




SERIE TL AV

Elektronische Kantenschleifmaschinen für gerade
Kanten zum Schleifen von **Winkeln von 0 bis 45°**



SERIE TL

Elektronische Kantenschleifmaschinen für die **flache Kante mit Saum**

								
TL 10 PC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 40 mm opt. 3 - 50 mm	20	7.920x1.600 xH3.120 mm	800 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 1.5 " opt. 1/8 - 2 "		311x62.2 xH122.8 "	1,763 lbs - 14 lbs/''	3,527 lbs
	3*  OPTIONAL		10 9 8 7 6 5 4 3* 2 1					

TL 10 C PC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 40 mm opt. 3 - 50 mm	21	7.920x1.600 xH3.120 mm	800 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 1.5 " opt. 1/8 - 2 "		311x62.2 xH122.8 "	1,763 lbs - 14 lbs/''	3,527 lbs
	3*  OPTIONAL		10 9 8 7 6 5 4 3* 2 1					

TL 11 PC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 40 mm opt. 3 - 50 mm	22	7.920x1.600 xH3.120 mm	800 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 1.5 " opt. 1/8 - 2 "		311x62.2 xH122.8 "	1,763 lbs - 14 lbs/''	3,527 lbs
	11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1							





LEGENDE

								
Geschwindigkeit	Min. Glasabmessungen	Gehrungsschliff	Glasdicke	Installierte Motorleistung	Abmessungen	Max Glasgewicht (auf dem Wagen)	Gesamt-Glasgewicht	Eckensäumscheibe

SERIE TLAV

Elektronische Kantenschleifmaschinen für die flache Kante mit Saum von **Winkeln von 0 bis 45°**

									
TL 9 AV PC	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45° opt. 0 - 60°	3 - 40 mm opt. 3 - 50 mm	21	7.920x1.600 xH3.120 mm	800 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg
	us	12 - 197 "/min	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 1.5 " opt. 1/8 - 2 "		311x62.2 xH122.8 "	1,763 lbs - 14 lbs/"	3,527 lbs
								9 8 7 6 5 4 3 2 1	

TL 10 AV PC	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45° opt. 0 - 60°	3 - 40 mm opt. 3 - 50 mm	23	8.210x1.600 xH3.120 mm	800 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg
	us	12 - 197 "/min	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 1.5 " opt. 1/8 - 2 "		332.2x62.2 xH122 "	1,763 lbs - 14 lbs/''	3,527 lbs
	3* OPTIONAL 		19 9 8 7 6 5 4 3* 2 1 						



Umfang - Diamantschleifscheibe	Umfang - Polierscheibe	Diamantschleif- scheibe	Bakelitscheibe	Polierscheibe	Cerium-Gebundene Scheibe	Filzscheibe	Polierscheiben für Saum	Diamantschleifscheibe für Saum	Filzscheibe für Saum

TJR SERIE

**DIE VON DEN GRÖSSTEN UNTERNEHMEN
NORDEUROPAS UND DER USA MEIST
VERWENDETE SERIE**

Wir empfehlen diese Produktserie jenen Glashütten, die bedeutende Produktionsmengen großer Platten und hoher Dicke für die Schwerindustrie oder für Arbeiten höchster Qualität bei hoher Geschwindigkeit haben.



3 - 50 / 55 mm
1/8 - 2 / 2.2 "



2.600 mm / 3.000 mm
102.3 / 118.1 "



3.100 mm / 3.700 mm
122 / 145.6 "



1.100 Kg - 350 Kg/m
2,425 lbs - 19.6 lbs/ "



2.000 Kg
4,409 lbs




SERIE TLR

Elektronische Kantenschleifmaschinen
für die **flache Kante mit Saum**



SERIE TLR AV

Elektronische Kantenschleifmaschinen für die flache
Kante mit Saum von **Winkeln von 0 bis 45°**



SERIE TLR

Elektronische Kantenschleifmaschinen für die **flache Kante mit Saum**

								
TLR 11 PC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 50 mm	22	8.210x1.1600 xH3.120 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 2 "		323.2x62.2 xH122.8 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	3* OPTIONAL 	11  10  9  8  7  6  5  4  3*  2  1 						

TLR11CPC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 50 mm	22	8.510x1.600 xH3.120 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 2 "		335x62.2 xH122.8 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	3* OPTIONAL 		11109876543*21					

TLR11 DDPC	eu	0,3 - 5 m/min*	H60 mm	3 - 50 mm**	22	8.510x1.600 xH3.120 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min*	H2.4 "	1/8 - 2 ***		335x62.2 xH122.8 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	3* OPTIONAL  * max 3,5 m/min (max 137 "/min) (mit Eckensäumscheibe) ** max 15 mm (max 0.6 ") (mit Eckensäumscheibe)		12 11 10 9 8 7 6 5 4 3* 2 1            					

TLR12C PC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 50 mm	23	8.510x1.600 xH3.120 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 2 "		335x62.2 xH122.8 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1							

TLR 12 DD PC	eu	0,3 - 5 m/min*	H60 mm	3 - 50 mm**	22	8.970x1.600 xH3.120 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min*	H2.4 "	1/8 - 2 ***		353.1x62.2 xH122.8 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	* max 3,5 m/min (max 137 "/min) (mit Eckensäumscheibe) ** max 15 mm (max 0.6 ") (mit Eckensäumscheibe) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1							

LEGENDE



Elektronische Kantenschleifmaschinen für die **flache Kante mit Saum**



TLR14C PC	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 55 mm	30	9.590x1.700 xH3.700 mm				1.100 Kg - 350 Kg/m				2.000 Kg	
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 2.2 "		377.5x66.9 xH145.6 "				2,425 lbs - 19.6 lbs/"				4,409 lbs	
	14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1														



Filzscheibe
für Saum

SERIE TLR AV

Elektronische Kantenschleifmaschinen für die flache Kante mit Saum von **Winkeln von 0 bis 45°**



									
TLR 10 AV C PC	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45° opt. 0 - 60°	3 - 50 mm	23	8.510x1.600 xH3.100 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 2 "		335x62.2 xH122 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	10987654321 								
TLR 11 AV PC	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45° opt. 0 - 60°	3 - 50 mm	23	8.510x1.600 xH3.120 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 2 "		335x62.2 xH122.8 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	1110987654321 								
TLR 11 AV C PC	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45° opt. 0 - 60°	3 - 50 mm	23	8.510x1.600 xH3.120 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 2 "		335x62.2 xH122.8 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	1110987654321 								
TLR 11 AV C DD PC	eu	0,3 - 5 m/min*	H85 mm	0 - 45°	3-50 mm**	25	8.970x1.600 xH3.100 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min*	H3.3 "		1/8 - 2 ***		353.1x62.2 xH122 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	121110987654321  * max 3,5 m/min (max 137 "/min) (mit Eckensäumscheibe) ** max 15 mm (max 0.6 ") (mit Eckensäumscheibe)								


LEGENDE

								
Geschwindigkeit	Min. Glasabmessungen	Gehrungsschliff	Glasdicke	Installierte Motorleistung	Abmessungen	Max Glasgewicht (auf dem Wagen)	Gesamt-Glasgewicht	Eckensäumscheibe

SERIE TLR AV

Elektronische Kantenschleifmaschinen für die flache Kante mit Saum von **Winkeln von 0 bis 45°**

									
TLR 13 AV C PC	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45°	3-55 mm	28	9.590x1.700 xH3.700 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 2.2 "		377.6x66.9 xH145.6 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	13121110987654321 								
TLR 13 AV C DD PC	eu	0,3 - 5 m/min*	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45°	3 - 55 mm**	30	10.020x1.600 xH3.700 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min*	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 2.2 ***		394.5x62.2 xH145.6 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	* max 3,5 m/min (max 137 "/min) (mit Eckensäumscheibe) ** max 15 mm (max 0.6 ") (mit Eckensäumscheibe)				1413121110987654321 				
TLR 14 AV C PC	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45°	3 - 55 mm	30	10.040x1.700 xH3.700 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 2.2 "		377.6x66.9 xH145.6 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	1413121110987654321 								
TLR 16 AV C PC	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45°	3 - 55 mm	34	10.390x1.700 xH3.700 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg
	us	12 - 197 "/min	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 2.2 "		409x66.9 xH145.6 "	2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs
	16151413121110987654321 								



TLS SERIE

DIE ENTWICKLUNG UNSERER TLR-KANTENSCHLEIFMASCHINENFAMILIE.

Danke einiger struktureller Änderungen, die hauptsächlich den Einsatz neuer Stützblöcke und verstärkter Führungen betreffen, sind die Modelle dieser Serie für das Tragen von Platten mit einem Gewicht von bis zu 1500 kg (auf dem Schlitten) und die Bearbeitung von Platten mit einer Dicke bis 100 mm ausgelegt.



3 - 60 / 80 / 100 mm
1/8 - 2.4 / 3.1 / 3.9 "



3.000 mm
118.1 "




3.700 mm
145.6 "



1.100 Kg - 350 Kg/m
2,425 lbs - 19.6 lbs/ "



2.200 Kg
4,850 lbs



TLS AV SERIE


Elektronische Kantenschleifmaschinen für die flache Kante mit Saum von **Winkeln von 0 bis 45°**





DIE GRÖSSTE JE HERGESTELLTE KANTENSCHLEIF- MASCHINE!

Model	Height (mm)	Width (mm)	Depth (mm)	Weight (kg)	Weight (lbs)
eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm	3 - 60/80/100 mm	1.100 Kg - 350 Kg/m opt. 1.500 Kg - 350 Kg/m	2.200 Kg
us	12 - 197 "/min	H3.3 "	1/8 - 2.4/3.1/3.9 "	2.425 lbs - 19.6 lbs/m opt. 3.307 lbs - 19.6 lbs/m	4,850 lbs





ZUBEHÖR

KANTENSCHLEIFMASCHINEN
FÜR GERADE KANTEN

Waschmaschine montiert auf dem Auslaufarm der Kanten- und Facettenschleifmaschinen, erlaubt das Erzielen einer kompletten Reinigung und Trocknen der verarbeiteten Ränder von den Glasplatten.



OT 300	eu	300x300 mm	gleich der Öffnung des Wagens des Modells, auf dem es montiert ist	2 *	550x600 xH770 mm	2
	us	11.8x11.8 "			21.6x23.6 xH30.3 "	
				*standard (kann je nach den eventuell enthaltenen Optionen ändern)		

PAR-AL: Glasbearbeitungssystem für Glas von Parallelogramm-Form.



ACHTEN SIE AUF DAS GERÄT IM BETRIEB





BEDIE- NUNGSTAFEL

TOUCH SCREEN OPERATOR

Die einzigen auf dem Markt die eine konstante Überwachung der verschiedenen Funktionen der Maschine durch verschiedene Steuerungsmethoden garantieren.

BASE 4 "

Daten- und Wartungstafel der Maschine



FORTGESCHRITTEN 10 "

Überwachungs- und Steuerpult für alle Arbeitsvorgänge



FORTGESCHRITTEN 12 "

Überwachungs- und Steuerpult für alle Arbeitsvorgänge für Automatikmaschinen (mit den Paketen A-WR und i-AL)



FACETTENSCHLEIF- MASCHINEN FÜR GERADE KANTEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die Fasse wurde schon immer als der **komplexeste Schleifvorgang angesehen**. Aus diesem Grund fertigt Lattuada äußerst präzise und sorgfältige Fasen, sie werden aufgrund ihrer Zuverlässigkeit, reduzierten Wartung und Haltbarkeit geschätzt.




1-2



3




6



7

- 1 Verschieden und kundenspezifische Scheiben Konfigurationen zur **Verfügung**.
- 2 **Schneller und einfacher** Scheibenwechsel.
- 3 Steuerung aller Arbeitsvorgänge mit einer **Touchscreen-Bedienungstafel**.
- 4 System für **die Bearbeitung von Kleinteilen**.
- 5 **Glaswaschmaschine** Modell OT 300.
- 6 **Amperemeter** umgesetzter Motorstrom.
- 7 **Drehbare Reinigungsbürste** für Puffer.
- 8 **Automatisierte** Schmierung.
- 9 Veränderbare Fördergeschwindigkeit **durch Inverter**.
- 10 Das Modell Gamma 614 ist mit 4 Filzscheiben ausgestattet: **hohe Geschwindigkeit und Verarbeitungsqualität!**



GAMMA SIERE

**DIE DERZEIT GRÖSSTE SIEIE AUF
DEM MARKT, BIETET TECHNISCHE
LÖSUNGEN FÜR JEDE ART VON
PRODUKTIONSANFORDERUNGEN**

GAMMA 8, die Vielseitigkeit einer kleinen Maschine auch dank der drei Filzscheiben, mit denen sie ausgestattet ist, mit einer bemerkenswerten Produktionskapazität verbindet, bis hin zu deren „größeren Schwestern“: empfohlen für Glashersteller, die aufgrund der Art und des Volumens der Produktion Maschinen brauchen, die mit hoher Geschwindigkeit arbeiten und einen maximalen Qualitätsstandard gewährleisten.



3 - 20 / 25 mm
1/8 - 3/4 / 1"



2.000 / 2.600 mm
78.7 / 102.3"



2.450 / 3.100 mm
96.5 / 122"



500 Kg - 150 Kg/m
1,102 lbs - 8.4 lbs/"




mechanisch



GAMMA SERIE

Geradlinigen Facettenschleifmaschinen
für die Ausführung von **Facetten, C-Kante**
und **flacher Kante mit Saum**, mit flüssigem Cer-Oxid



SERIE GAMMA

Geradlinigen Facettenschleifmaschinen für die Ausführung von **Facetten**, **C-Kante** und **flacher Kante mit Saum**, mit **flüssigem Cer-Oxid**

				STANDARD	OPTIONAL						
GAMMA 8 PC	eu	0,5 - 4 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	40 mm	3 - 20 mm	18	6.510x1.350 xH2.450 mm	500 Kg - 150 Kg/m	
	us	20 - 157 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			1.6 "	1/8 - 3/4 "		256.2x53.1 xH96.5 "	1,102 lbs - 8.4 lbs/m	
		3* OPTIONAL									8 7 6 5 4 3* 2 1
GAMMA 613 PC	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	50 mm	3 - 25 mm	23	8.420x1.600 xH3.100 mm	500 Kg - 150 Kg/m	
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		331.4x62.2 xH123.2 "	1,102 lbs - 8.4 lbs/m	
		4* OPTIONAL									10 9 8 7 6 5 4* 3 2 1
GAMMA 614 PC	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	50 mm	3 - 25 mm	26	8.420x1.600 xH3.100 mm	500 Kg - 150 Kg/m	
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		331.4x62.2 xH123.2 "	1,102 lbs - 8.4 lbs/m	
		4* OPTIONAL									11 10 9 8 7 6 5 4* 3 2 1
GAMMA 713 PC	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	50 mm	3 - 25 mm	26	8.420x1.600 xH3.100 mm	500 Kg - 150 Kg/m	
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		331.4x62.2 xH123.2 "	1,102 lbs - 8.4 lbs/m	
		4* OPTIONAL									11 10 9 8 7 6 5 4* 3 2 1

Geradlinigen Facettenschleifmaschinen für die Ausführung von **Facetten poliert** mit **flüssigem Cer-Oxid**

GAMMA 633 PC	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	50 mm	3 - 25 mm	27	8.880x1.600 xH3.100 mm	500 Kg - 150 Kg/m	
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		349.6x62.2 xH123.2 "	1,102 lbs - 8.4 lbs/m	
		7* OPTIONAL									12 11 10 9 8 7* 6 5 4 3 2 1

Geradlinigen Facettenschleifmaschinen für die Ausführung von **Facetten** und **flacher Kante mit Saum** mit **flüssigem Cer-Oxid**

GAMMA 643 PC	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	50 mm	3 - 25 mm	32	8.880x1.600 xH3.100 mm	500 Kg - 150 Kg/m							
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "		2 "	1/8 - 1 "		349.6x62.2 xH123.2 "	1,102 lbs - 8.4 lbs/m							
					13 	12 	11 	10 	9 	8 	7 	6 	5 	4 	3 	2 

GAMMA 723 PC	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	50 mm	3 - 25 mm	32	8.880x1.600 xH3.100 mm	500 Kg - 150 Kg/m						
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "		2 "	1/8 - 1 "		349.6x62.2 xH123.2 "	1,102 lbs - 8.4 lbs/m						
	OPTIONAL 4* 12*				12* 	11 	10 	9 	8 	7 	6 	5 	4* 	3 	2 

LEGENDE

Geschwindigkeit	Min. Glasabmessungen	Facettenwinkel	Max Facettenbreite	Glasstärke	Installierte Motorleistung	Abmessungen	Max Glasgewicht (auf dem Wagen)

ZUBEHÖR

FACETTENSCHLEIFMASCHINEN FÜR GERADE KANTEN

Waschmaschine montiert auf dem Auslaufarm der Kanten- und Facettenschleifmaschinen, erlaubt das Erzielen einer kompletten Reinigung und Trocknen der verarbeiteten Ränder von den Glasplatten.



OT 300						
	eu	300x300 mm	gleich der Öffnung des Wagens des Modells, auf dem es montiert ist	2 *	550x600xH770 mm	2
	us	11.8x11.8 "			21.6x23.6xH30.3 "	

*standard (kann je nach den eventuell enthaltenen Optionen ändern)

BEDIENUNGSTAFEL

TOUCH SCREEN

Die **einzigsten auf dem Markt**, die eine konstante Überwachung der verschiedenen Funktionen der Maschine durch verschiedene Steuerungsmethoden garantieren.

FORTGESCHRITTEN 10.4 "

Überwachungs- und Steuerpult aller Arbeitsvorgänge





REINIGUNGS

LÖSUNGEN

VERTIKALE
GLASWASCHMASCHINEN

SERIE **OT**

SERIE **CT**

SERIE **CTS**

WASCHEN UND TROCKNEN DER GLASPLATTEN

REINIGÜNGS- LOSUNGEN

Lattuada Waschmaschinen können in verschiedenen Maschinen eingebaut werden, wie zum Beispiel vertikale Schleif-, Bohr- und Fräselinien und numerisch gesteuerte Maschinen.

Sie unterscheiden sich in der nutzbaren Waschhöhe, der Anzahl der vorhandenen Bürsten und der Gesamtbeladung. Der Maschinenkörper und alle Teile, die mit Wasser in Kontakt kommen, bestehen aus Edelstahl oder nicht oxidierbaren Materialien.



leistungsfähig

**große Wasch-
und Trockenkapazität**

Aufgrund der Planungskriterien, die immer alle Erfordernisse und die bauliche und strukturelle Widerstandsfähigkeit berücksichtigen, garantieren die Glaswaschmaschinen von Lattuada eine hochwertige Leistung beim Waschen und Trocknen, auch bei hohen Geschwindigkeiten und auf jeder Art von Glas.



ertragreich

intelligente Technologie

Unsere Maschinen sind für hohe Produktionslasten geeignet und können rund um die Uhr ohne Unterbrechung arbeiten.



zuverlässig

**geringe
Wartung**

Die zu wartenden Stellen sind leicht zugänglich und die Arbeitsvorgänge sind einfach und schnell durchzuführen.



flexibel

**Maßgeschneiderte
Konfigurationen**

Alle Lattuada Waschmaschinen können den Kundenerfordernissen angepasst und in verschiedene Maschinen eingebaut werden, wie zum Beispiel vertikale Schleif-, Bohr- und Fräselinien und numerisch gesteuerte Maschinen.



smart

einfach zu bedienen


Ausgeklügelte, leicht anwendbare Technologien; das ist unsere Philosophie, mit der wir Maschinen bauen.



hochwertig

Spitzenleistung




Dank dem Know-how von Lattuada, das durch eine 40-jährige Planung und Produktion von Maschinen, welche sich durch hervorragende Qualität beim Waschen und Trocknen auszeichnen, erworben und perfektioniert wurde.





VERTIKALE GLASWASCH- MASCHINEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die Liebe zum Detail führt zu Produkten, die Perfektion erreichen. Modernste, in punkto Präzision absolut zuverlässige Maschinen, sind die Stärke des Unternehmens.



- 1 **Rollen für den Transport** von Glasscheiben
(Sonderausführung um hohe Glaswichte zu tragen).
- 2 Arme mit Förderbändern zum **Waschen von Formglas**.
- 3 Bürsten erhältlich auch für **Low-E Glasplatten**.
- 4 Fallschutzsensor **Glasplatte und Pedal**.
- 5 **Bürstenmotoren** auf dem oberen Teil der Glaswaschmaschine.
- 6 Möglichkeit der **Online-Schaltung** mit unseren Kanten- und Facettenschleifmaschinen.
- 7 **Hochdruckgebläse mit Schallschutz**.
- 8 Nach UL-CSA **zertifizierte Bestandteile**.
- 9 **Warmwasser** zur Vorwäsche, zur ersten Wäsche oder zum Spülen.
- 10 Schwarze Platte mit **Kontrolllichtern**.
- 11 Hoher **Schallschutz**.



OT SERIE

OPEN TOP VERTIKALE GLASWASCHMASCHINEN

Während der Lagerung der Glasplatten besteht häufig die Gefahr, dass diese aufgrund des Schmutzes, der sich während der Bearbeitung ablagert, zerkratzt werden. Dieses Problem kann mit dem Einsatz einer Glaswaschmaschine der Serie OT gelöst werden, welche die Glasplatten wäscht und trocknet und auch in andere Maschinen eingebaut werden kann, wie beispielsweise in vertikale Schleif-, Bohr- und Fräselinien und numerisch gesteuerte Maschinen.



3 - 15 / 20 / 25 mm
1/8 - 0.6 / 3/4 / 1 "



350xH100 mm
13.8xH3.9 "



200 / 300 / 500 kg
441 / 661 / 1,102 lbs



2 / 4 / 6



OT 1600 | OT 2000 SERIE


Open top

Vertikale Glaswaschmaschinen



SERIE OT 1600

Open top Vertikale Glaswaschmaschinen



OT 1600/200/2s	eu	0,5 - 5 m/min	350xH100 mm*	1.600 mm	3 - 15 mm opt. 3 - 19 mm	7**	5.970x2.000 xH2.520 mm	200 Kg	2
	us	19.7 - 197 "/min	13.8xH3.9 "**	63 "	1/8 - 0.6 " opt. 1/8 - 0.7 "		235x78.7 xH99.2 "	441 lbs	
OT 1600/200/4s	eu	0,5 - 5 m/min	350xH100 mm*	1.600 mm	3 - 15 mm opt. 3 - 19 mm	7**	6.240x2.000 xH2.520 mm	200 Kg	4
	us	19.7 - 197 "/min	13.8xH3.9 "**	63 "	1/8 - 0.6 " opt. 1/8 - 0.7 "		245.6x78.7 xH99.2 "	441 lbs	
OT 1600/300/4s	eu	0,5 - 5 m/min	350xH100 mm*	1.600 mm	3 - 20 mm opt. 3 - 30 mm	9**	6.240x2.000 xH2.520 mm	300 Kg	4
	us	19.7 - 197 "/min	13.8xH3.9 "**	63 "	1/8 - 3/4 " opt. 1/8 - 1.2 "		245.6x78.7 xH99.2 "	661 lbs	
OT 1600/300/6s	eu	0,5 - 5 m/min	350xH100 mm*	1.600 mm	3 - 20 mm opt. 3 - 30 mm	9**	6.720x2.000 xH2.520 mm	300 Kg	6
	us	19.7 - 197 "/min	13.8xH3.9 "**	63 "	1/8 - 3/4 " opt. 1/8 - 1.2 "		264.5x78.7 xH99.2 "	661 lbs	
OT 1600/500/4s	eu	0,5 - 5 m/min	350xH100 mm*	1.600 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	9**	6.710x2.000 xH2.520 mm	500 Kg	4
	us	19.7 - 197 "/min	13.8xH3.9 "**	63 "	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		264.1x78.7 xH99.2 "	1,102 lbs	
OT 1600/500/6s	eu	0,5 - 5 m/min	350xH100 mm*	1.600 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	9**	7.210x2.200 xH2.520 mm	500 Kg	6
	us	19.7 - 197 "/min	13.8xH3.9 "**	63 "	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		283.8x86.6 xH99.2 "	1,102 lbs	

LEGENDE



Geschwindi-
gkeit



Min.
Glasabmessungen



Max
Glasabmessungen



Glasdicke



Installierte
Motorleistung



Abmessungen



Max Glasgewicht
(auf dem Wagen)



Buersten

SERIE OT 2000

Open top Vertikale Glaswaschmaschinen



OT 2000/300/4S	eu	0,5 - 5 m/min	350xH100 mm*	2.000 mm	3 - 20 mm opt. 3 - 30 mm	g**	6.240x2.000 xH2.520 mm	300 Kg	4
	us	19.7 - 197 "/min	13.8xH3.9 "**	78.7 "	1/8 - 3/4 " opt. 1/8 - 1.2 "		245.6x78.7 xH99.2 "	661 lbs	
OT 2000/300/6S	eu	0,5 - 5 m/min	350xH100 mm*	2.000 mm	3 - 20 mm opt. 3 - 30 mm	g**	6.720x2.000 xH2.920 mm	300 Kg	6
	us	19.7 - 197 "/min	13.8xH3.9 "**	78.7 "	1/8 - 3/4 " opt. 1/8 - 1.2 "		264.5x78.7 xH114.9 "	661 lbs	
OT 2000/500/4S	eu	0,5 - 5 m/min	350xH100 mm*	2.000 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	14**	6.720x2.000 xH2.920 mm	500 Kg	4
	us	19.7 - 197 "/min	13.8xH3.9 "**	78.7 "	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		264.5x78.7 xH114.9 "	1,102 lbs	
OT 2000/500/6S	eu	0,5 - 5 m/min	350xH100 mm*	2.000 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	14**	7.210x2.200 xH2.920 mm	500 Kg	6
	us	19.7 - 197 "/min	13.8xH3.9 "**	78.7 "	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		283.8x86.6 xH114.9 "	1,102 lbs	

* andere auf Anfrage
** standard (variiert ggf. je nach enthaltenen Optionen)

CT SERIE

VERTIKALE GLASWASCHMASCHINEN, DIE NACH OBEN GESCHLOSSEN SIND

Während der Lagerung der Glasplatten besteht häufig die Gefahr, dass diese aufgrund des Schmutzes, der sich während der Bearbeitung ablagert, zerkratzt werden.

Dieses Problem kann mit dem Einsatz einer Glaswaschmaschine der Serie CT gelöst werden, welche die Glasplatten wäscht und trocknet und auch in andere Maschinen eingebaut werden kann, wie beispielsweise in vertikale Schleif-, Bohr- und Fräselinien und numerisch gesteuerte Maschinen.



3 - 25 mm
1/8 - 1 "




400xH100
15.7x3.9 "



500 kg
1,102 lbs




4 / 6



SERIE CT 2600 | CT 3300

Oben geschlossen
vertikale Glaswaschmaschinen



SERIE CT 2600

Oben geschlossen vertikale Glaswaschmaschinen



CT 2600/500/4s	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	2.600 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	19**	7.950x2.570 xH3.590 mm	500 Kg opt. 800 Kg	4
	us	19.7 - 197 "/min	15.7xH3.9 "**	102.3 "	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		321.9x101.1 xH141.3 "	1,102 lbs opt. 1,764 lbs	

CT 2600/500/6s	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	2.600 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	23**	8.670x2.570 xH3.590 mm	500 Kg opt. 800 Kg	6
	us	19.7 - 197 "/min	15.7xH3.9 "**	102.3 "	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		341.3x101.1 xH141.3 "	1,102 lbs opt. 1,764 lbs	



Geschwindigkeit



Min.
Glasabmessungen



Max
Glasabmessungen



Glasdicke



Installierte
Motorleistung



Abmessungen



Max Glasgewicht
(auf dem Wagen)



Buersten

SERIE CT 3300

Oben geschlossen vertikale Glaswaschmaschinen



CT 3300/500/4S	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	3.300 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	23**	9.440x2.570 xH4.290 mm	500 Kg opt. 800 Kg	4
	us	19.7 - 197 "/min	15.7xH3.9 "**	129.9 "	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		371.6x101.1 xH168.8 "	1,102 lbs opt. 1,764 lbs	

CT 3300/500/6S	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	3.300 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	23**	10.160x2.570 xH4.290 mm	500 Kg opt. 800 Kg	6
	us	19.7 - 197 "/min	15.7xH3.9 "**	129.9 "	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		400x101.1 xH168.8 "	1,102 lbs opt. 1,764 lbs	

* andere auf Anfrage
** standard (variiert ggf. je nach enthaltenen Optionen)

CTS SERIE

OPEN TOP VERTIKALE GLASWASCHMASCHINEN

Die Lattuada Modelle der Serie CTS sind
Glaswaschmaschinen für Glashütten mit
**bedeutenden Produktionsmengen großer und
dicker Glasplatten.**



3 - 60/80 mm
1/8 - 2.3/3.1 "





400xH100
15.7x3.9 "



800/1,500 kg
1,764/3,306 lbs



4/6




SERIE CTS 2600 | CTS 3300

Oben geschlossen
vertikale Glaswaschmaschinen



SERIE CTS 2600

Oben geschlossen vertikale Glaswaschmaschinen

									
CTS 2600 800/4s	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	2.600 mm	3 - 60 mm	23**	7.950x2.570 xH3.590 mm	800 Kg opt. 1.000 Kg	4
	us	19.7 - 197 "/min	15.7xH3.9 "**	102.3 "	1/8 - 2.3 "		321.9x101.1 xH141.3 "	1,764 lbs opt. 2,204 lbs	
CTS 2600 800/6s	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	2.600 mm	3 - 60 mm	23**	8.670x2.570 xH3.590 mm	800 Kg opt. 1.000 Kg	6
	us	19.7 - 197 "/min	15.7xH3.9 "**	102.3 "	1/8 - 2.3 "		341.3x101.1 xH141.3 "	1,764 lbs opt. 2,204 lbs	
CTS 2600 1500/4s	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	2.600 mm	3 - 80 mm	23**	8.780x2.585 xH3.590 mm	1.500 Kg opt. 2.000 Kg	4
	us	19.7 - 197 "/min	15.7xH3.9 "**	102.3 "	1/8 - 3.1 "		345.6x101.7 xH141.3 "	3,306 lbs opt. 4,409 lbs	
CTS 2600 1500/6s	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	2.600 mm	3 - 80 mm	23**	9.120x3.590 xH3.590 mm	1.500 Kg opt. 2.000 Kg	6
	us	19.7 - 197 "/min	15.7xH3.9 "**	102.3 "	1/8 - 3.1 "		359x101.7 xH141.3 "	3,306 lbs opt. 4,409 lbs	

SERIE CTS 3300

Oben geschlossen vertikale Glaswaschmaschinen


									
CTS 3300 800/4s	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	3.300 mm	3 - 60 mm	23**	9.440x2.570 xH4.290 mm	800 Kg opt. 1.000 Kg	4
	us	19.7 - 197 "/min	15.7xH3.9 "**	129.9 "	1/8 - 2.3 "		371.6x101.1 xH168.8 "	1,764 lbs opt. 2,204 lbs	
CTS 3300 800/6s	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	3.300 mm	3 - 60 mm	23**	10.160x2.570 xH4.290 mm	800 Kg opt. 1.000 Kg	6
	us	19.7 - 197 "/min	15.7xH3.9 "**	129.9 "	1/8 - 2.3 "		400x101.1 xH168.8 "	1,764 lbs opt. 2,204 lbs	
CTS 3300 1500/4s	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	3.300 mm	3 - 80 mm	23**	10.270x2.585 xH4.290 mm	1.500 Kg opt. 2.000 Kg	4
	us	19.7 - 197 "/min	15.7xH3.9 "**	129.9 "	1/8 - 3.1 "		404.3x101.7 xH168.8 "	3,306 lbs opt. 4,409 lbs	
CTS 3300 1500/6s	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	3.300 mm	3 - 80 mm	23**	10.610x2.585 xH4.290 mm	1.500 Kg opt. 2.000 Kg	6
	us	19.7 - 197 "/min	15.7xH3.9 "**	129.9 "	1/8 - 3.1 "		417.7x101.7 xH168.8 "	3,306 lbs opt. 4,409 lbs	

* andere auf Anfrage ** standard (variiert ggf. je nach enthaltenen Optionen)

ZUBEHÖR

VERTIKALE GLASWASCHMASCHINEN

Waschmaschine montiert auf dem Auslaufarm der Kanten- und Facettenschleifmaschinen, erlaubt das Erzielen einer kompletten Reinigung und Trocknen der verarbeiteten Ränder von den Glasplatten




OT 300	eu	300x300 mm*	gleich der Öffnung des Wagens des Modells, auf dem es montiert ist	2 **	550x600 xH770 mm	2
	us	11.8x11.8 **			21.6x23.6 xH30.3 "	
				*andere auf Anfrage **standard (kann je nach den eventuell enthaltenen Optionen ändern)		

BEDIE-NUNGSTAFEL

TOUCH SCREEN

Überwachungs- und Steuerpult für alle Arbeitsvorgänge



The background is a dark charcoal grey. On the left side, there are several large, overlapping purple geometric shapes. These include a large triangle pointing upwards, a smaller triangle pointing downwards nested within the first one, a trapezoid below the downward-pointing triangle, and a long horizontal bar at the bottom right with a diagonal cut-off end. The text is positioned to the right of these shapes.

KOMPLE- MENTÄR

VERARBEITUNGEN LÖSUNGEN

MASCHINEN ZUR
KANTENVERARBEITUNG

SERIE **DELTA**

HORIZONTALE **BOHRMASCHINEN**

SERIE **TP**

WINKELVERARBEITUNGEN UND HORIZONTALBOHRER

LÖSUNGEN FÜR ZUSÄTZLICHE VERARBEITUNGEN

Spezielle Maschinen für die automatische Bearbeitung von geraden und geschliffenen Kanten, eignen sich daher für beispielsweise jene Glashütten, die große Produktionsmengen von Regalen oder Türen für den Einrichtungsbereich herstellen.
Komplette Serie von automatischen, halbautomatischen und manuellen Einkopf-oder Zweikopf-Horizontalbohrern.



leistungsstark
hohe Geschwindigkeit

Eckenschleifmaschinen:
Verarbeitungszeit unter 30“
bei einer Dicke bis 20 mm.



produktiv
intelligente Technologie

Horizontalbohrmaschinen:
Laser-Zentriersystem
und Bohrhalter serienmäßig.



zuverlässig
geringe Wartung

Maschinen mit sehr langer
Lebensdauer und extrem
einfach zu warten.



flexibel
maßgeschneiderte
Konfigurationen

Eckenschleifmaschinen:
Je nach Art der installierten Werkzeuge
können verschiedene Arten von Kanten
und Profilen bearbeitet werden.



smart
einfach zu bedienen

Horizontalbohrmaschinen: Automatische
Drehgeschwindigkeitsregulierung des
Diamantwerkzeugs durch
Einstellung des Bohrdurchmessers



hochwertig
Spitzenleistung

Dank Optionen wie die Verwendung
von Ceroxid können unsere
Eckenschleifmaschinen eine hohe
Qualität für die Endverarbeitung
gewährleisten.



ECKENVERARBEITUNG

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- 1 Scheibenträger mit **pneumatischem Antrieb**.
- 2 Handräder **Einstellung Schleifspindeln**.
- 3 Möglichkeit der Verarbeitung im **Automatikbetrieb**.
- 4 **Manuelle Schmierung** aller beweglichen Teile.
- 5 Eingebaute Stütze für die **Bearbeitung mittelgroßer Glasplatten**.
- 6 Schnelle und einfache **Positionierung der Schablonen**.



HORIZONTAL DRILLING MACHINES

TECHNICAL DETAILS

- 1 **Automatischer Bohrkernauswurf** (nicht verfügbar für die Version TP 1000).
- 2 **Laser-Zentriersystem.**
- 3 Pneumatischer **Glasauflagetisch.**
- 4 **Automatische Drehgeschwindigkeitsregulierung des Diamantwerkzeugs** durch Einstellung des Bohrdurchmessers (nicht verfügbar für die Version TP 1000).



DELTA SERIE

SPEZIELLE MASCHINEN ZUR AUTOMATISCHEN BEARBEITUNG VON ECKEN

Die Serie DELTA umfasst spezielle Maschinen für die automatische Eckenbearbeitung und eignet sich daher für beispielsweise jene Glashütten, die große Produktionsmengen an Regalen oder Türen für den Einrichtungsbereich herstellen. Sie können geschliffene und gerade Kanten bis zu einer Dicke von 20 mm in weniger als 30 Sekunden ausführen, auch mit Ceroxid-Politur.



4 - 20 mm
5/32 - 3/4 "




10 - 150 mm
25/64 - 6 "



10 - 200 mm
25/64 - 7.9 "




pneumatisch




SERIE DELTA

Eckenschleifmaschinen



SERIE DELTA


Vollautomatischen Rundeckenschleifenmaschinen für **runde Ecken und Schrägecken**



DELTA M3	eu	200x300 mm opt. 100x200 mm	1.000x1.000 mm (Quadratische Gläser) 1.300x700 mm (Rechteckige Gläser)	10 - 150 mm	10 - 200 mm	4 - 20 mm	8,5	2.200x1.150 xH1.750 mm
	us	7.9x11.8 " opt. 3.9x7.9 "	39.4x39.4 " (Quadratische Gläser) 51.2x27.5 " (Rechteckige Gläser)	25/64 - 6 "	25/64 - 7.9 "	25/64 - 7.9 "		86.6x45.3 xH68.9 "

DELTA M4	eu	200x300 mm opt. 100x200 mm	1.000x1.000 mm (Quadratische Gläser) 1.300x700 mm (Rechteckige Gläser)	10 - 150 mm	10 - 200 mm	4 - 20 mm	11	2.680x1.300 xH1.750 mm		
	us	7.9x11.8 " opt. 3.9x7.9 "	39.4x39.4 " (Quadratische Gläser) 51.2x27.5 " (Rechteckige Gläser)	25/64 - 6 "	25/64 - 7.9 "	25/64 - 7.9 "		105.5x51.2 xH68.9 "		
								4	3	2





DELTA M4 C	eu	200x300 mm opt. 100x200 mm	1.000x1.000 mm (Quadratische Gläser) 1.300x700 mm (Rechteckige Gläser)	10 - 150 mm	10 - 200 mm	4 - 20 mm	11	2.680x1.300 xH1.750 mm		
	us	7.9x11.8 " opt. 3.9x7.9 "	39.4x39.4 " (Quadratische Gläser) 51.2x27.5 " (Rechteckige Gläser)	25/64 - 6 "	25/64 - 7.9 "	25/64 - 7.9 "		105.5x51.2 xH68.9 "		
								4	3	2

DELTA M5	eu	200x300 mm opt. 100x200 mm	1.000x1.000 mm (square glasses) 1.300x700 mm (Rechteckige Gläser)	10 - 150 mm	10 - 200 mm	4 - 20 mm	13	3.000x1.300 xH1.750 mm
	us	7.9x11.8 " opt. 3.9x7.9 "	39.4x39.4 " (Quadratische Gläser) 51.2x27.5 " (Rechteckige Gläser)	25/64 - 6 "	25/64 - 7.9 "	25/64 - 7.9 "		118.1x51.2 xH68.9 "
	5 4 3 2 1 							

TIP SERIE

MANUELLE, HALBAUTOMATISCHE UND AUTOMATISCHE HORIZONTALBOHRMASCHINEN

Komplette Serie von automatischen, halbautomatischen und manuellen Einkopf- oder Zweikopf-Horizontalbohrern (unterer Kopf automatisch und oberer Kopf manuell). Gemeinsame Merkmale sind die automatische Verankerung des Glases während des Bohrvorgangs und die Möglichkeit der Einstellung der Bohrtiefe am unteren Kopf. Wie bei allen unseren Modellen stehen mehrere Optionen zur Verfügung, um das Produkt an die unterschiedliche Erfordernisse anzupassen.




Ø 4 - 200 / 250 mm
Ø 5/32 - 7.9 / 9.8 "

Ø 4 - 130 mm
Ø 5/32 - 5.1 "

50 mm
2 "

1.000 / 1.065 / 1.200 / 1.665 mm
39.3 / 41.9 / 47.2 / 65.5 "



SERIE TP

Manuelle und **halbautomatische**
Horizontalbohrmaschinen



Manuelle Horizontalbohrmaschinen









TP 1000.1H	eu	Ø 4 - 200 mm	-	1000 mm	50 mm	1,5	1.700x1.300 xH1.800 mm
	us	Ø 5/32 - 7.9 "	-	39.4 "	2 "		66.9x51.1 xH70.8 "
TP 1000.2H	eu	Ø 4 - 200 mm	Ø 4 - 130 mm	1000 mm	50 mm	2,5	1.700x1.300 xH1.800 mm
	us	Ø 5/32 - 7.9 "	Ø 5/32 - 5.1 "	39.4 "	2 "		66.9x51.1 xH70.8 "
						Die automatische Version ist auch verfügbar	

Halbautomatische/Automatische Horizontalbohrmaschinen

							
TP 1065	eu	Ø 4 - 250 mm	Ø 4 - 130 mm	1.065 mm	50 mm	3	1.700x900 xH1.760 mm
	us	Ø 5/32 - 9.8 "	Ø 5/32 - 5.1 "	41.9 "	2 "		66.9x35.4 xH69.2 "
						Die automatische Version ist auch verfügbar	
TP 1200	eu	Ø 4 - 250 mm	Ø 4 - 130 mm	1.200 mm	50 mm	3	1.900x900 xH1.760 mm
	us	Ø 5/32 - 9.8 "	Ø 5/32 - 5.1 "	47.2 "	2 "		74.8x35.4 xH69.2 "
						Die automatische Version ist auch verfügbar	
TP 1200 VSE	eu	Ø 4 - 250 mm	Ø 4 - 130 mm	1.200 mm	50 mm	3	4.920x2.483 xH1.760 mm
	us	Ø 5/32 - 9.8 "	Ø 5/32 - 5.1 "	47.2 "	2 "		193.7x97.7 xH69.2 "
						Die automatische Version ist auch verfügbar	
TP 1665	eu	Ø 4 - 250 mm	Ø 4 - 130 mm	1.665 mm	50 mm	3	2.700x900 xH1.760 mm
	us	Ø 5/32 - 9.8 "	Ø 5/32 - 5.1 "	65.5 "	2 "		106.2x35.4 xH69.2 "
						Die automatische Version ist auch verfügbar	

adeliolattuada.com



ADELIO LATTUADA S.R.L.
Via Abbondanza, 11/13 - 22070 Carbonate (CO) IT
T. +39 0331.832713 - info@adeliolattuada.com
adeliolattuada.com

LATTUADA NORTH AMERICA, INC.
6967 Wales Road, Suite F - Northwood 43619 (OH)
T. +1 567 249 4486 - info@lattuada-na.com
lattuada-na.com